



Tellacor Morlan

Revestida com PVC de alta
aderência, após a soldagem

Altíssima proteção contra
a corrosão, especialmente
em áreas litorâneas.



Múltiplas qualidades em um só produto!

ZINCADA | ELETROSSOLDADA | CRIMPADA

- O PVC de alta aderência confere maior proteção contra a corrosão, especialmente em áreas litorâneas;
- A crimpagem permite perfeito tensionamento e acabamento;
- Proporciona mais segurança;
- Possui variedade de cores e alturas;
- As escoras são utilizadas a cada 25 metros e nos pontos de mudança de direção.

Malha	50 x 100 mm				
Fio	2,50 mm				
Comprimento	25 m				
Altura (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Azul (RAL 5005)	•	•	•	—	•
Branco (RAL 9016)	•	•	•	—	•
Verde (RAL 6005)	•	•	•	•	•

TERMO DE GARANTIA DISPONÍVEL NO SITE MORLAN.COM.BR



Postes e escoras são revestidos com PVC de alta aderência, interna e externamente.

POSTES TELLACOR MORLAN®

Os postes e escoras Tellacor Morlan são fabricados em aço galvanizado e revestidos com PVC de alta aderência, interna e externamente.

Disponível nos modelos curvo e reto, sendo o curvo com dobra de 45°, os postes possuem tampa personalizada Morlan, fabricada em nylon, que proporciona beleza no acabamento e proteção aos postes, impedindo a entrada de água.

As escoras têm como finalidade ancorar os postes e devem ser utilizadas a cada 25 metros lineares de instalação e nos pontos de mudança de direção. Elas recebem encaixes personalizados Morlan, fabricados em nylon, que proporcionam perfeita fixação em vários ângulos, beleza no acabamento e proteção para as escoras, pois impedem a entrada de água dentro delas.

O poste reto é fabricado com 1,50, 2,00 e 2,50 m de altura. Já o poste curvo com 2,50 m de altura (+0,45° m) e as escoras com 2,00 e 2,50 m. Todos os itens estão disponíveis em três opções de cores, são elas:

- Azul (RAL 5005)
- Branco (RAL 9016)
- Verde (RAL 6005)

Postes retos e curvos possuem 2" de diâmetro e as escoras 1 1/2" de diâmetro.

Para correta instalação, orientamos que escolha a altura dos postes conforme a altura da tela, como indicado na tabela.

Altura da Tellacor (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Altura do Poste Reto	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50
Comprimento da Escora	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50
Altura do Poste Curvo	2,50 + 0,45	2,50 + 0,45	2,50 + 0,45	2,50 + 0,45	2,50 + 0,45

ARAME TELLACOR MORLAN®



Durante a instalação, faça as amarrações necessárias com o arame revestido **Tellacor Morlan®**, fabricado com arame de aço zincado e revestimento PVC de alta aderência e desenvolvido para que tais amarrações tenham a mesma cor da tela.

Comercialização	Embalagem com 10 rolos de 1 kg
Diâmetro do fio	2,50 mm
Opções de cores	Azul (RAL 5005)
	Branco (RAL 9016)
	Verde (RAL 6005)


INSTALAÇÃO




Tellacor Morlan



1 Cavar buracos com profundidade de 50cm para colocação dos mourões de concreto ou madeira. Deve-se prestar atenção ao alinhamento e a altura dos mourões.



2 A distância entre os mourões deve ser de 3 a 3,5 metros. O fechamento dos buracos pode ser feito com concreto ou terra.



3 Proceda a fixação da tela ao primeiro mourão (esticador) utilizando-se de arame Tellacor.



4 Alinhe e estenda a tela ao longo da cerca. Confirme se a tela está bem alinhada antes de ser esticada. Dê preferência para utilizar pente esticador que prenda todos os fios horizontais ao esticar a tela, de modo que todos estes fios sejam esticados ao mesmo tempo.



5 Proceda o esticamento da tela utilizando-se de um esticador de catraca posicionado na extremidade oposta da amarração inicial da tela. Cuidado ao tracionar a tela.



6 Fixar a tela aos mourões intermediários utilizando-se de arame Tellacor.



7 Em caso de necessidade de emenda de telas, a mesma pode ser feita amarrando-se todos os fios da tela utilizando-se de arame Tellacor.



8 Caso haja pontos com abaulamento utilize o alicate de crimpagem para fazer os ajustes necessários.

morlan.com.br | 08000 55 4515

Siga-nos nas redes sociais




Morlan

