



Ancofix Morlan

TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO
DE ALVENARIA - ESTRUTURA

Na prevenção de trinca de interface alvenaria/estrutura, as telas soldadas ANCOFIX são a melhor opção disponível no mercado. ANCOFIX é a única tela com eficiência comprovada em testes laboratoriais realizados pelo departamento de construção civil da escola politécnica da USP.



**Ancofix
Morlan**



Morlan S.A.

Rua 14,1126
14620-000 Orlandia SP Brasil
PABX (16) 3820-4000
SAC 0800 55 4515
sac@morlan.com.br
www.morlan.com.br
CNPJ 53.309.795/0001-80
Indústria Brasileira

Reforçada com fio zincado de 1,65 mm

Ancofix

Além do desempenho confirmado na **prevenção de fissuras** a sua facilidade de aplicação aumenta a **produtividade** da mão de obra, resultando em **economia** em todo o processo.



Fabricada
com fios de
diâmetro
1,65 mm
Zincado



Os estudos realizados confirmaram que em comparação a outros dispositivos disponíveis, apenas a tela fio **1,65 mm** é realmente eficaz na prevenção de fissuração.

CONHEÇA O MÉTODO CORRETO DE APLICAÇÃO DAS TELAS ANCOFIX MORLAN:

1. Preparação do pilar



Limpe o pilar de concreto retirando restos de materiais aderidos, desmoldante e sujeira. Umedeça e chapisque a superfície do pilar com argamassa de cimento, areia e adesivo de modo a obter uma superfície áspera, favorecendo a aderência.

2. Fixação da tela no pilar



Marque a posição das telas nos pilares utilizando nível e galga, seguindo as referências do projeto de alvenaria (a marcação correta é muito importante para garantir que a tela fique posicionada no centro da junta horizontal. Para obtenção de melhores resultados recomenda-se a fixação da tela Ancofix em todas as fiadas (observar também aqui o que prescreve o projeto de alvenaria). Fixe a tela à estrutura utilizando-se de um ou dois pinos de aço zincado, de acordo com a largura da tela, que permitam uma penetração mínima de 20mm no concreto

3. Colocação da tela na parede



A junta horizontal de argamassa deve ser plenamente preenchida na posição onde as telas serão colocadas. O mesmo cuidado deve ser observado na junta vertical entre parede e pilar. Abaixar a tela, fazendo com que a tela fique perpendicular à parede e a argamassa penetre na malha da tela.

4. Amarração entre paredes



Neste caso o procedimento é o mesmo excetuando-se as operações de preparação do pilar e fixação da tela. A tela deve ser posicionada de modo a transpassar a parede a ser amarrada em pelo menos o comprimento de bloco, observando-se sempre o que recomenda o projeto de alvenaria.



Malha: 15mmx15mm

Caixas de Ancofix Disponíveis:

200 peças	50 x 6,0 cm
150 peças	50 x 7,5 cm
100 peças	50 x 10,5 cm
100 peças	50 x 12 cm



Morlan S.A.
Rua 14, 1126
Orlândia | SP Brasil
SAC 0800 55 4515
53.309.795/0001-80

 morlan.com.br
 /MorlanSA